



Centrales batterie

SÉRIE MC

APPLICATIONS

La centrale de traitement d'air série mc a été développée pour répondre aux exigences actuelles du marché de la climatisation tant sur les installations de type commerciales qu'industrielles. Disposant d'un système évolutif par sa conception, la centrale de traitement d'air mc n'oppose aucunes restrictions dimensionnelles. Disponible en 19 modèles, la gamme couvre les débits de 1 000 à 80 000 m³/h avec des vitesses de 2 à 3 m/s répondant aux demandes les plus fréquentes.

EQUIPEMENTS STANDARDS DE SÉRIE

- ⇒ Ossature constituée de profilés aluminium.
- ⇒ Panneaux intérieurs en tôle galvanisée double peau isolée.
- ⇒ Panneaux extérieurs pré-laqués.
- ⇒ Joints de panneaux et de portes en caoutchouc.
- ⇒ Charnières et poignées de porte en aluminium.
- ⇒ Groupe moto-ventilateur monté sur châssis aluminium isolé par système anti vibratil.
- ⇒ Manchette souple de soufflage.
- ⇒ Ventilateur action ou réaction.

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ⇒ Caisson d'humidification.
- ⇒ Caisson de rafraîchissement adiabatique.
- ⇒ Caisson d'insonorisation.
- ⇒ Caisson de prise d'air avec volets.
- ⇒ Registres manuels ou motorisés.
- ⇒ Caisson mannequin.
- ⇒ Caisson batteries d'échange fluide.
Version intérieure et extérieure.

Modèles	Vitesse de passage de l'air (m/s)	Débit d'air (m ³ /h)
013	2	1.035
	2.5	1.290
	3	1.555
016	2	1.295
	2.5	1.620
	3	1.940
020	2	1.620
	2.5	2.025
	3	2.430
025	2	2.025
	2.5	2.530
	3	3.040
030	2	2.530
	2.5	3.165
	3	3.800
040	2	3.135
	2.5	3.955
	3	4.750
050	2	3.955
	2.5	4.945
	3	5.930
060	2	4.945
	2.5	6.180
	3	7.420
080	2	6.180
	2.5	7.225
	3	9.270
100	2	7.725
	2.5	9.655
	3	11.590
120	2	9.655
	2.5	12.070
	3	14.480
150	2	12.070
	2.5	15.090
	3	18.105
190	2	15.090
	2.5	18.860
	3	22.630
240	2	18.860
	2.5	23.575
	3	28.290
300	2	23.575
	2.5	29.470
	3	35.360
360	2	29.470
	2.5	36.835
	3	44.200
460	2	36.835
	2.5	46.080
	3	55.250
580	2	46.080
	2.5	57.550
	3	69.120
720	2	57.600
	2.5	72.000
	3	86.300



TARIFS SUR CONSULTATION