



## SÉRIE BW TC sans brûleur départ gaine



### EQUIPEMENT STANDARD DE SÉRIE

- Ossature en profilé acier peint.
- Panneaux démontables peints (extérieur RAL5019)
- Avec isolation thermique sur les parties exposées au rayonnement de la chambre de combustion.
- Un ou plusieurs ventilateurs à faible niveau sonore avec un rendement élevé.
- Accouplement à un ou plusieurs moteurs électriques au moyen de poulies/courroies.
- Chambre de combustion en acier inoxydable AISI430 à inversion de flamme.
- Echangeur lamellaire en acier inoxydable AISI430, étanche, avec empreinte de turbulence pour un meilleur rendement thermique. Trappe d'accès au niveau des collecteurs de fumée.
- Coffret électrique IP65 séparé (fixé sur le générateur) avec :
  - ↳ Inter-sectionneur
  - ↳ Disjoncteur(s) Magnétothermique(s)
  - ↳ Voyants visualisation (sous tension, fonctionnement brûleur, ventilation et défaut brûleur)
  - ↳ Commutateur ventilation seule / arrêt / chauffage
  - ↳ Démarreur progressif à partir du modèle BW300TC
- Airstat de préchauffage, de régulation et sécurité
- Entretien aisé
- Haut niveau de finition

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	Puiss Nom. (kW)	Puiss Utile (kW)	Débit d'air (m³/h)	Pression Dispo (PA.)	CONF. VERTICALE		CONF. HORIZONTALE	
					Version In Door	Version Out Door	Version In Door	Version Out Door
					Prix € HT	Prix € HT	Prix € HT	Prix € HT
BW 45 TC	60	54	4 300	160	4 693	5 766	5 268	6 071
BW 75 TC	94	82.2	6 000	160	5 374	6 329	5 826	6 701
BW 100 TC	122	107	7 600	160	6 030	7 044	6 523	7 441
BW 125 TC	161	145	9 600	220	7 339	8 362	8 150	9 275
BW 150 TC	190	168	11 500	200	7 418	8 554	8 236	9 459
BW 175 TC	226	204	13 400	200	8 986	10 275	9 905	11 294
BW 200 TC	259	230	15 300	180	9 286	10 709	10 230	11 759
BW 250 TC	323	291	19 000	200	10 265	11 460	11 579	12 864
BW 300 TC	391	348	23 000	170	11 142	12 274	12 509	13 719
BW 375 TC	461	415	28 700	280	16 224	18 278	17 585	19 838
BW 450 TC	590	523.2	34 500	220	17 027	19 355	18 471	21 018
BW 500 TC	645	581	40 200	220	20 080	22 629	21 404	24 330
BW 600 TC	769	683	49 000	180	20 962	23 734	22 385	25 482
BW 800 TC	1000	884	67 000	200	29 727	33 869	31 808	36 464
BW 1000 TC	1160	1044	70 000	200	31 522	35 977	33 744	38 691

Nota : PAGE SUIVANTE