



## CHAUDIÈRE À CONDENSATION TOUT INOX SÉRIE HWI

### DESCRIPTION PRODUIT :

- ⇒ 10 modèles de 140 à 1410 kW utiles.
- ⇒ Chaudière en acier INOXYDABLE à 3 parcours de fumées
- ⇒ Brûleur Gaz ou Fioul à taux d'émission réduit et haut rendement de combustion, spécialement adapté à la chaudière.
- ⇒ Brûleur modulant bas NOx
- ⇒ Rendement élevé : 108% à 30% PN e 30 / 40 °C
- ⇒ Utilisation de matériaux nobles INOX
- ⇒ Dimensions compactes
- ⇒ Raccordements hydrauliques en partie supérieure
- ⇒ Accès frontal à tous les composants
- ⇒ Condensation optimale grâce à un double retour
- ⇒ Isolation thermique et phonique renforcée en laine de roche
- ⇒ Jaquette en tôle acier, peinture époxy
- ⇒ Chambre de combustion, tubes échangeurs et boîte à fumée en inox AISI 316 Ti stabilisé au Titane.



Type	P. utile kW 80/60°C	P. utile kW 40/30°C	Rend 100% PN 80/60°C	Rend 100% PN 40/30°C	Vol. eau Lit.
<b>HWI 150</b>	147	161	98	107.5	323
<b>HWI 200</b>	205	225	98	107.5	360
<b>HWI 270</b>	264	290	98	107.5	495
<b>HWI 340</b>	340	375	97.5	107.5	555
<b>HWI 440</b>	438	483	97.5	107.5	743
<b>HWI 580</b>	585	645	97.5	107.5	770
<b>HWI 780</b>	780	860	97.5	107.5	1320
<b>HWI 970</b>	975	1075	97.5	107.5	1395
<b>HWI 1200</b>	1218	1343	97.5	107.5	1825
<b>HWI 1400</b>	1413	1558	97.5	107.5	1900

Type	Qté granulés Kg	Débit l/mn	Raccordement
<b>Kit neutralisation condensats 25</b>	25	-	1"
<b>Kit neutralisation condensats 25 avec pompe relevage</b>	25	12	1"
<b>Kit neutralisation condensats 50</b>	50	-	1"1/2
<b>Kit neutralisation condensats 50 avec pompe relevage</b>	50	22	1"1/2